




Bezeichnung : Übergangprofil Messing poliert
28 mm

Profilnummer : 01

Herstellung : aus CuZn 37, F50 (MS63) Oberfläche einseitig poliert mit Schutzfolie, halbrund profiliert
Dicken = 1,0/1,2 mm

Farbgebung : Messing poliert



Vormateriallängen : 6,0 m

Versandlängen Fertigware : 0,9 m (teilweise) ; 1,0 m ; 2,69 m ; andere Längen auf Anfrage

Ausführung : mittig gebohrt ; seidlich gebohrt ; selbstklebend

Bohrlöcher : Nach DIN 74 Form A für Senk-Holzschrauben 3,0 mm nach DIN 95/97 u. DIN 7995 Kerndurchmesser 4,5 mm Senkdurchmesser 6 mm
Kernloch gratfrei gestanzt, Senkloch gebohrt

Lochabstände :

0,9 m	->	195 mm	5 Bohrungen
1,0 m	->	175 mm	6 Bohrungen
2,69 m	->	152 mm	18 Bohrungen

Andere Bohrbilder auf Anfrage

Anwendungsgebiete :

1,0 mm	1,2 mm
Privatbereich schwach genutzte Objektbereiche Büroräume keine Punktlast für normalen Personenverkehr bis ca. 120 kg	Objektbereiche öffentliche Büroräume Nebenräume Rollwagen mit kleinen Punktlasten bis ca. 150 kg

Aussenbereiche eingeschränkt.

Hinweise : Das Profil sollte auf geradem und tragfähigem Untergrund ohne Hohlräume verschraubt oder verklebt werden. Soll die Belastbarkeit erhöht werden, ist eine kraftschlüssige Ausfüllung des Hohlraumes zwischen Profil und Bodenbelag unumgänglich. Die Belastbarkeit ergibt sich dann aus der Art der Unterfütterung.

Bei selbstklebenden Profilen sind die Hinweise für Selbstklebeprodukte zu beachten.

Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Bitte beachten Sie unsere Hinweise zu Messingprofilen.

Notizen :