

Technisches Datenblatt

Übergangprofil 60x2 mm Messing Profilnr.: 04

Herstellung : aus Messing stranggepresst CW 624 N (MS 63)
nach Werkzeug Nr.: 9378

Farbgebung : poliert
auf Wunsch matt geschliffen und andere Oberflächen lieferbar

Vormateriallängen : 5,0 m

Versandlänge Fertigung: 1,0 m; 2,5 m

Ausführungen : mittig und seitlich gebohrt, selbstklebend, ungebohrt auf Anfrage

Bohrlöcher : Nach DIN 74 Form A für Senk-Holzschrauben 3,0 mm
nach DIN 95/97 u. DIN 7995

Lochabstände : 1,0 m - 218 mm 5 Löcher
 2,5 m - 170 mm 15 Löcher

Randabstand - 60 mm

Andere Längen und Bohrbilder auf Anfrage

Zeichnung :



Anwendungsgebiete :

- Böden aller Bereiche
- schwach genutzter Privatbereich
- schwach genutzte Objektbereiche
- Büroräume
- Nebenräume
- keine Punktlasten
- für normalen
Personenverkehr bis ca. 120 Kg

Hinweise : Das Profil sollte auf geradem und tragfähigem Untergrund
verschraubt oder verklebt werden.
Ein formschlüssiges Unterfüttern von Hohlräumen zwischen
Boden und Profil, kann die Belastbarkeit um ein Vielfaches erhöhen.

Bitte fordern Sie unsere Pflegehinweise für Messingprofile an.

Bei selbstklebender Ausführung beachten Sie bitte die entsprechenden Hinweise.