

technisches Datenblatt Miniklemmprofil No. 23

Herstellung : aus Aluminiumlegierung stranggepresst AlMgSi 0,5 F22
nach Werkzeug Nr.: A1823
DIN EN 573-3 Aluminiumlegierungen

Farbgebung : eloxiert silberfarbig, goldfarbig, bronze hell, bronze dunkel
pulverbeschichtet auf Anfrage

Vormateriallängen : 2,7 m ; 3,0 m

Versandlänge Fertigware: 1,0 m; 2,7 m

Ausführungen : gebohrt, selbstklebend auf Anfrage


Bohrlöcher : Nach DIN 74 Form A für Senk-Holzschrauben nach DIN 95/97 u. DIN 7995

Lochabstände :	0,9 m	-	191 mm	5 Löcher
	1,0 m	-	218 mm	5 Löcher
	2,7 m	-	183 mm	15 Löcher

Endabstand	-	60 mm
Randabstand	-	5 mm mittig Kennrinne

Andere Längen und Bohrbilder auf Anfrage

Zeichnung :



Anwendungsgebiete :

- mäßig genutzte Objektbereiche
- Nebenräume
- Wohnbereiche

Belastung : für normale Personenbelastung geeignet
eingeschränkt für punktförmige Lasten (z.B. kleine Räder und Rollen) geeignet

Hinweise : Das Profil sollte auf geradem und tragfähigem Untergrund verschraubt und/oder verklebt werden.
Bei selbstklebenden Profilen sind die Hinweise für Selbstklebeprodukte zu beachten.
Anschließend wird der Bodenbelag in das Profil gelegt.
Es sollte auf dem Befestigungsschenkel Platz gelassen werden, damit der Knickschenkel eintauchen kann.
Bei Gehrung ändert sich der geschnittene Winkel dies ist durch Versuch vorab zu ermitteln und beim Passendschnitt mit zu berücksichtigen.