

Datenblatt/Verlegehinweis
PVC-P-Sockelleisten 50x15mm 20x20mm

1. Verwendung

Als Übergang zwischen Wand und Fußboden bzw. anderen Arbeitsflächen.

2. Materialeigenschaften

PVC-P-Sockelleiste bestehen aus homogenen Mischungen von PVC, Weichmachern, Farbstoffen und Stabilisatoren. Die Mischungen sind frei von Cadmium. die Flexibilität der PVC-P-Sockelleisten ist stark temperaturabhängig.

Brandverhalten gemäß der Baustoffklasse B2 nach DIN 4102.

3. Lagerung und Transport

PVC-P-Sockelleisten sollen in der Verpackung gerade liegend und vor Verdrückung geschützt transportiert und gelagert werden. Axiale Verdrehungen oder Verbiegungen über kleine Radien sind nicht zulässig.

4. Verlegehinweise

Rauhe und saugende Untergründe mit Neopren-Kleber bzw. mit anderen geeigneten Klebstoffen vorbehandeln, gegebenenfalls grundieren.

Im Zweifelsfall immer erst eine Probeklebung durchführen.

Bei Verklebung auf Wandbeschichtungen spezieller Art den Hersteller kontaktieren. Flächen müssen trocken staub- und fettfrei sein.

Vor der Verarbeitung sollte die Weichsockelleiste den Temperaturverhältnissen angepasst werden. Bei Lagerung z.B. unter Sonneneinstrahlung und anschließender Verlegung an der kalten Wand können Temperaturschrumpfungen auftreten.

Weichsockelleisten dürfen bei der Verlegung nicht gedehnt werden, da sich das Material später wieder zusammen zieht und die Haftung zum Untergrund unterbrochen werden kann

Bei Verlegung auf ungeraden Wänden ist der gestauchte Schenkel auszuklinken um eine Wellung zu vermeiden.


Hohlräume zwischen Sockel und Boden sind zu vermeiden damit sich die Einbaulage nicht nachträglich ändern kann.

Datenblatt/Verlegehinweis
PVC-P-Sockelleisten 50x15mm 20x20mm

Seite: 2 von 2

Diffusion bauseitiger Wandfeuchtigkeit kann auch nach längerer Zeit zu Abstoßung des Klebers führen.

Bei Verarbeitung mit doppelseitigen Klebebändern sind Weichmacherbeständige Typen zu verwenden. Diesbezüglich ist eine Eignung beim Hersteller abzufragen. Das AMP-Produkt für diese Anwendung ist z.B. Verlegeband super 35mm
ARTNR: 150268



Revision 0