



**Bezeichnung :** Winkelprofil  
10 x 24,5 mm

**Profilnummer :** 89

**Herstellung :** aus Aluminiumlegierung stranggepresst  
AW6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)  
DIN EN 573-3 Aluminiumlegierungen

**Farbgebung :** silberfarbig E6/EV1, goldfarbig E6/gold, goldhell,  
E6/bronze hell / dkl., E6/edelstahlfarbig  
Holzdekorfolie: Buche, Eiche, Ahorn, Kirschbaum, Eiche  
rustikal

auf Anfrage: Alu pressblank, Pulverbeschichtung

**Vormateriallängen :** 3,04 m ; 2,74 m

**Versandlängen Fertigware :** 0,8 m ; 0,9 m ; 1,0 m ; 1,2 m ; 2,0 m ; 2,69 m ; andere Längen auf Anfrage

**Ausführung :** in der Kennrinne gebohrt, ungebohrt auf Anfrage  
selbstklebend laut Katalog, mit dauerelastischem Acrylatkleber

**Bohrlöcher :** Nach DIN 74 Form A für Senk-Holzschrauben nach DIN 95/97 u. DIN 7995

<b>Lochabstände :</b>	0,9 m	->	191 mm	5 Bohrungen
	1,0 m	->	218 mm	5 Bohrungen
	2,69 m	->	183 mm	15 Bohrungen

Endabstand = 60 mm

**Anwendungsgebiete :**

- Absätze, Podeste, Bühnen aller Bereiche
- als Randwinkel, Schutzwinkel usw.

**Hinweise :** Das Profil sollte auf geradem und tragfähigem Untergrund verschraubt und/oder verklebt werden.  
Bei selbstklebenden Profilen sind die Hinweise für Selbstklebeprodukte zu beachten.  
Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Nicht als Treppenkante geeignet.

**Notizen :**