




Bezeichnung : Vorstoßprofil Messing
2 x 25 mm

Profilnummer : 127

Herstellung : aus Messing stranggepresst CW 624 N (MS 63)

Farbgebung : Messing poliert
auf Anfrage: Messing brüniert



Vormateriallängen : 5,0 m

Versandlängen Fertigware : 1,0 m ; 2,5 m ; andere Längen auf Anfrage

Ausführung : mittig gebohrt, ungebohrt auf Anfrage

Bohrlöcher : Nach DIN 74 Form A für Senk-Holzschrauben nach DIN 95/97 u. DIN 7995

Lochabstände : 1,0 m -> 218 mm 5 Bohrungen
2,5 m -> 183 mm 14 Bohrungen

Endabstand = 60 mm

Andere Bohrbilder auf Anfrage

Anwendungsgebiete :

- Treppen aller Bereiche
- Absätze, Podeste, Bühnen
- Flächenbündige Verlegung Bodenbeläge, Gießmasse bis 2,0 mm

Hinweise : Das Profil sollte auf geradem und tragfähigem Untergrund verschraubt und/oder verklebt werden. In stark beanspruchten Bereichen verschrauben und verkleben. Ein Bodenbelag von 2 mm Stärke wird rückseitig gegen das Profil gestoßen. Bodenbelag und Treppenkante bilden eine Ebene. Bitte beachten Sie die Einsatzrichtlinien für Messingprodukte. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Bitte fordern Sie unsere Pflegehinweise für Messingprofile an.

Notizen :