



**Bezeichnung :** Treppenکante Edelstahl profilierte  
Riffelung 30 x 30 x 1,5 mm

**Profilnummer :** 202

**Herstellung :** auf Bandprofilieranlage gefertigtes Winkelprofil  
aus Edelstahl 1,5 mm, matt gebürstet m. Schutzf.  
Mat.-Nr. 1.4301 V2A, V4A Chlor- und Seewasserbeständig  
auf Anfrage

**Farbgebung :** matt geschliffen K240

**Vormateriallängen :** 6,0 m

**Versandlängen Fertigware :** 1,0 m ; 2,69 m ; andere Längen auf Anfrage

**Bohlöcher :** Befestigungsschenkel mit Senkbohrung Kernloch 5,5 mm Senkung 7,5 mm  
für Spanplattenschraube 3,5 mm, ungebohrt auf Anfrage

**Lochabstände :** 1,0 m -> 175 mm 6 Bohrungen  
2,69 m -> 152 mm 18 Bohrungen

Andere Bohrbilder auf Anfrage

**Anwendungsgebiete :**

- Vorzugsweise Innentrepfen aller Bereiche und überdachte Aussentrepfen
- Absätze, Podeste, Bühnen
- Einsatzrichtlinien für Edelstahl sind zu beachten Hinweise dazu unter [www.Edelstahl-Rostfrei.de](http://www.Edelstahl-Rostfrei.de)

**Hinweise :** Das Profil sollte auf geradem und tragfähigen Untergrund  
verschraubt und/oder verklebt werden.  
Verlegung erfolgt i.d. Regel nachträglich  
Für bündige Verlegung von Profil und Belag werden auch  
Alu-Unterlegstreifen, im gleichen Raster gebohrt, angeboten.  
Profil + Unterlegstreifen sollten verklebt werden.  
Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

**Notizen :**