



**Bezeichnung :** Einschubprofil mit Nase  
8 x 40 x 1,5 x 10 mm

**Profilnummer :** 228

**Herstellung :** aus Bandmaterial profilierte Winkelprofile und Tafelblech-  
zugeschnitten gefertigtes Flachprofil aus Edelstahl 1,5 mm,  
matt geschliffen m. Schutzf.  
Mat.-Nr. 1.4301 V2A,  
V4A Chlor- und Seewasserbeständig auf Anfrage  
2 Teile vergeschweißt

**Farbgebung :** matt gebürstet

**Vormateriallängen :** 2,5 m

**Versandlängen Fertigware :** 2,5 m ; andere Längen auf Anfrage

**Bohrlöcher :** Befestigungsschenkel mit Senkbohrung Kernloch 5,5mm Senkung 7,5 mm  
für Spanplattenschraube 3,5mm, ungebohrt auf Anfrage

**Lochabstände :** 2,5 m -> 152 mm 16 Bohrungen

Andere Bohrbilder auf Anfrage

- Anwendungsgebiete :**
- Vorzugsweise Innentreppe aller Bereiche und überdachte Aussentreppe
  - Absätze, Podeste, Bühnen
  - Einsatz als gebogene Ausführung ist ebenfalls möglich dann mit Befestigungslaschen sonst durchgehender Befestigungsschenkel
  - Einsatzrichtlinien für Edelstahl sind zu beachten Hinweise dazu unter [www.Edelstahl-Rostfrei.de](http://www.Edelstahl-Rostfrei.de)

**Hinweise :** Das Profil sollte auf geradem und tragfähigem Untergrund  
verschraubt und/oder verklebt werden.  
Verlegung erfolgt i.d. Regel vorm Bodenbelag  
es empfiehlt sich vor Bodenverlegung anzuspachteln  
Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

**Notizen :**