



Bezeichnung : Einschubprofil mit Nase
15 x 40 x 1,5 x 10 mm

Profilnummer : 253

Herstellung : aus Bandmaterial profilierte Winkelprofile und Tafelblech-
zugeschnitten gefertigtes Flachprofil aus Edelstahl 1,5 mm,
matt geschliffen m. Schutzf.
Mat.-Nr. 1.4301 V2A,
V4A Chlor- und Seewasserbeständig auf Anfrage
2 Teile vergeschweißt

Farbgebung : matt gebürstet

Vormateriallängen : 2,5 m

Versandlängen Fertigware : 2,5 m ; andere Längen auf Anfrage

Bohrlöcher : Befestigungsschenkel mit Senkbohrung Kernloch 5,5mm Senkung 7,5 mm
für Spanplattenschraube 3,5mm, ungebohrt auf Anfrage

Lochabstände : 2,5 m -> 152 mm 16 Bohrungen

Andere Bohrbilder auf Anfrage

- Anwendungsgebiete :**
- Vorzugsweise Innentreppe aller Bereiche und überdachte Aussentreppe
 - Absätze, Podeste, Bühnen
 - Einsatz als gebogene Ausführung ist ebenfalls möglich dann mit Befestigungslaschen sonst durchgehender Befestigungsschenkel
 - Einsatzrichtlinien für Edelstahl sind zu beachten Hinweise dazu unter www.Edelstahl-Rostfrei.de

Hinweise : Das Profil sollte auf geradem und tragfähigem Untergrund
verschraubt und/oder verklebt werden.
Verlegung erfolgt i.d. Regel vorm Bodenbelag
es empfiehlt sich vor Bodenverlegung anzuspachteln
Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Notizen :