



Bezeichnung : Treppenkante
40 x 40 mm

Profilnummer : 271

Herstellung : auf Bandprofilieranlage gefertigtes Winkelprofil
aus Messing 1,2 mm, poliert m. Schutzf.
Material CW508L F50 (CuZn37)

Farbgebung : Messing poliert

Auf Wunsch brüniert

Vormateriallängen : 2,0 m

Versandlängen Fertigware : 1,0 m ; 2,0 m ; andere Längen auf Anfrage

Ausführung : in erster Profilmutter gebohrt, ungebohrt auf Anfrage

Bohrlöcher : Nach DIN 74 Form A für Senk-Holzschrauben nach DIN 95/97 u. DIN 7995

Lochabstände : 1,0 m -> 175 mm 6 Bohrungen
2,0 m -> 175 mm 12 Bohrungen

Endabstand = 60 mm

Andere Bohrbilder auf Anfrage

Anwendungsgebiete :

- Vorzugsweise Innentreppe aller Bereiche und überdachte Aussentreppe
- Absätze, Podeste, Bühnen

Hinweise : Das Profil sollte auf geradem und tragfähigem Untergrund verschraubt und/oder verklebt werden. Verlegung erfolgt i.d. Regel nachträglich. Für bündige Verlegung von Profil und Belag werden auch Alu-Unterlegstreifen, im gleichen Raster gebohrt, angeboten. Profil + Unterlegstreifen sollten verklebt werden.

Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Bitte fordern Sie unsere Pflegehinweise für Messingprofile an.

Notizen :