



**Bezeichnung :** APL-Klick-Übergangprofil  
7 - 10 mm

**Profilnummer :** 272

**Herstellung :** aus Aluminiumlegierung stranggepresst  
AW6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)  
DIN EN 573-3 Aluminiumlegierungen

**Farbgebung :** Eloxal: silberfarbig E6/EV1, goldfarbig E6/gold,  
goldhell, E6/bronze hell / dkl., edelstahlfarbig  
Holzdekorfolie: Buche, Eiche, Ahorn, Kirschbaum, Eiche  
rustikal

auf Anfrage: Alu pressblank, Pulverbeschichtet

**Vormateriallängen :** 3,04 m / 2,74 m

**Versandlängen Fertigware :** 0,9 m ; 1,0 m ; 2,69 m ; andere Längen auf Anfrage

**Ausführung :** Grundprofil gebohrt für 3,5 mm Spax

**Bohrlöcher :** Nach DIN 74 Form A für Senk-Holzschrauben nach DIN 95/97 u. DIN 7995

**Anwendung :** 2-teiliges System zur Überbrückung von Dehnungsfugen im Fußbodenbereich  
vorzugsweise für Parkett- u. Laminatbeläge von 7-10 mm Höhe.  
Lieferung komplett mit Befestigungsmaterial aber auch einzeln mögl.  
Das Grundprofil wird auf dem Untergrund verschraubt.  
Bodenbeläge werden unter Beachtung der Dehnungszone verlegt  
Das Deckprofil wird anschließend aufgeklickt.

**Hinweise :** Zum aufklicken immer ein Zwischenholz und einen Hammer verwenden.  
Profil über die Länge Stück für Stück gleichmäßig auf die Höhen anpassen.  
Bei Schwergängigkeit ein flüchtiges Öl z.B. Silikonölspray verwenden.  
Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

**Notizen :**