



**Bezeichnung :** Treppenkante Edelstahl Prägelo-  
chung 20 x 40 x 1,5 mm

**Profilnummer :** 329

**Herstellung :** auf Blechverarbeitungslinie gefertigtes Winkelprofil  
aus Edelstahl 1,5 mm, matt gebürstet mit Schutzfolie  
Mat.-Nr. 1.4301 V2A, V4A Salz- Chlor- und Seewasserbe-  
ständig auf Anfrage

**Farbgebung :** matt gebürstet

**Vormateriallängen :** 2,5 m ; 3,0 m

**Versandlängen Fertigware :** 1,0 m ; 2,5 m ; 3,0 m ; andere Längen auf Anfrage

**Befestigung :** Anker M6 x 20, Bolzengeschweißt

<b>Bolzenabstände :</b>	1,0 m	->	ca. 200 mm	ca. 6 Bolzen
	2,5 m	->	ca. 200 mm	ca. 13 Bolzen
	3,0 m	->	ca. 240 mm	ca. 16 Bolzen

Andere Bolzenabstände auf Anfrage

**Anwendungsgebiete :**

- Vorzugsweise Aussentreppen aller Bereiche
- Objektgeeignet für „high traffic“
- Einsatzrichtlinien für Edelstahl sind zu beachten Hinweise dazu unter [www.Edelstahl-Rostfrei.de](http://www.Edelstahl-Rostfrei.de)

**Hinweise :** Für Ankerbefestigung ist geeigneter Injektionsmörtel zu verwenden  
Beim eingiessen in Fertigbetonstufen gesonderte Anleitung beachten  
Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

**Notizen :**