



Bezeichnung : Treppenkante Edelstahl Prägelo-
chung 25 x 60 x 1,5 mm

Profilnummer : 330

Herstellung : auf Blechverarbeitungslinie gefertigtes Winkelprofil
aus Edelstahl 1,5 mm, matt gebürstet mit Schutzfolie
Mat.-Nr. 1.4301 V2A, V4A Salz- Chlor- und Seewasserbe-
ständig auf Anfrage

Farbgebung : matt gebürstet

Vormateriallängen : 2,5 m ; 3,0 m

Versandlängen Fertigware : 1,0 m ; 2,5 m ; 3,0 m ; andere Längen auf Anfrage

Befestigung : Anker M6 x 30, Bolzengeschweißt

Bolzenabstände :	1,0 m	->	ca. 200 mm	ca. 6 Bolzen
	2,5 m	->	ca. 200 mm	ca. 13 Bolzen
	3,0 m	->	ca. 240 mm	ca. 16 Bolzen

Andere Bolzenabstände auf Anfrage

Anwendungsgebiete :

- Vorzugsweise Aussentreppen aller Bereiche
- Objektgeeignet für „high traffic“
- Einsatzrichtlinien für Edelstahl sind zu beachten Hinweise dazu unter www.Edelstahl-Rostfrei.de

Hinweise : Für Ankerbefestigung ist geeigneter Injektionsmörtel zu verwenden
Beim eingiessen in Fertigbetonstufen gesonderte Anleitung beachten
Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Notizen :