



Bezeichnung : Treppenکante
52 x 30 mm

Profilnummer : 345

Herstellung : aus Aluminiumlegierung stranggepresst
AW6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)
DIN EN 573-3 Aluminiumlegierungen

Farbgebung : silberfarbig E6/EV1, goldfarbig E6/gold,
E6/bronze hell / dkl.

auf Anfrage: Alu pressblank

Vormateriallängen : 3,04 m ; 2,74 m

Versandlängen Fertigware : 1,0 m ; 2,69 m ; andere Längen auf Anfrage

Ausführung : Bohrreihe im geraden Teilstück, ungebohrt auf Anfrage

Bohrlöcher : Nach DIN 74 Form A für Senk-Holzschrauben nach DIN 95/97 u. DIN 7995

Lochabstände : 1,0 m -> 218 mm 5 Bohrungen
2,69 m -> 183 mm 15 Bohrungen

Endabstand = 60 mm

Andere Bohrbilder auf Anfrage

Anwendungsgebiete :

- Treppen aller Bereiche
- Absätze, Podeste, Bühnen

Hinweise : Das Profil sollte auf geradem und tragfähigem Untergrund verschraubt und/oder verklebt werden.

Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Notizen :