



**Bezeichnung :** Treppeninnenecke  
3,0 mm

**Profilnummer :** 369

**Herstellung :** aus Aluminiumlegierung stranggepresst  
AW6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)  
DIN EN 573-3 Aluminiumlegierungen

**Farbgebung :** silberfarbig E6/EV1, goldfarbig E6/gold,  
E6/bronze hell / dkl.

auf Anfrage: Alu pressblank

**Vormateriallängen :** 3,04 m ; 2,74 m

**Versandlängen Fertigware :** 1,0 m ; 2,69 m ; andere Längen auf Anfrage

**Ausführung :** in der Kennrille gebohrt, ungebohrt auf Anfrage

**Bohrlöcher :** Nach DIN 74 Form A für Senk-Holzschrauben nach DIN 95/97 u. DIN 7995

**Lochabstände :** 1,0 m -> 218 mm 5 Bohrungen  
2,69 m -> 183 mm 15 Bohrungen

Endabstand = 60 mm

Andere Bohrbilder auf Anfrage

**Anwendungsgebiete :**

- Vorzugsweise Innentreppe aller Bereiche und überdachte Aussentreppe Absätze, Podeste, Bühnen

**Hinweise :** Das Profil sollte auf geradem und tragfähigem Untergrund verschraubt und/oder verklebt werden.  
Die Anbringung erfolgt an die Setzstufe nach der Verlegung des Bodenbelags auf der Trittstufe.  
Es empfiehlt sich vor Bodenverlegung anzuspachteln.  
Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

**Notizen :**