



Bezeichnung : Easy-Clean-Einlage
39 mm

Profilnummer : 375

Herstellung : Vinyl

Farbgebung : schwarz-gelb / schwarz / grau

Abmaß : 39 mm x ca. 0,75 mm

Vormateriallängen : 25 m Rolle (Zuschnitt auf Anfrage möglich)

Gewicht : ca. 735 g/m²

Rutschhemmung : R10 (Innenbereich: Treppen-, Eingangs- und Lebensmittelbereiche)

Temperaturbeständigkeit : - 25 bis + 65 °C (Klebkraft verändert sich mit Temperatur!)

Verdrängungsraum : V04 (nach DIN 51130)

Klebkraft / mittlerer Schälwiderstand : (nach 24 h, auf V2A, 180°, T = 23 °C)
schwarz, grau: ca. 38 – 40 N / 25 mm
schwarz-gelb: ca. 20 N / 25 mm } i.A.a. DIN EN 1939

Maßhaltigkeit : Tolleranzklasse v (i.A.a. DIN ISO 2768)

Anwendungsbereich : Easy-Clean ist ein leicht zu reinigender und selbstklebender Antirutschbelag für Einsatz im Innenbereich. Die Reinigungsfähigkeit resultiert dabei auf dem Verzicht von Mineralkörnern auf der Oberseite des Antirutschbelages. Der Easy-Clean-Antirutschbelag ist aufgrund seiner Rutschhemmung (R10) und seiner besonders guten Reinigungseigenschaften nach den Vorgaben der Arbeitsstättenregel (ASR) A1.5/1,2 für den Einsatz in diversen Innenbereichen prädestiniert. Er kann nach ASR A1.5/1,2 in Bereichen eingesetzt werden in denen eine erhöhte Rutschhemmung (z.B. Eingangsbereiche und Treppen) und eine erhöhte Reinigungsfähigkeit (z.B. in Vorbereitungsbereichen für Lebensmittel oder Kaffee- und Teeküchen) gefordert ist, ist aber auch für die Barfußbegehung geeignet. Die schwarz-gelbe Variante kann an allen Orten eingesetzt werden, bei denen neben der rutschhemmenden Ausrüstung gleichzeitig die Markierung von Gefahrenstellen (ASR A2.1 sowie ASR A1.3) notwendig ist. Betroffen hiervon sind alle Trittkanten von höher 0,2 m (Rampen, Treppen, Podeste) sowie vvdie allgemeine Kennzeichnung von Hindernissen und Gefahrenstellen.

- Hinweise :**
- Easy-Clean-Einlage kann auf allen sauberen, trockenen, fettfreien, ebenen und geschlossenen Oberflächen im Innenraum eingesetzt werden. Bei Aufbringen der Einlage empfiehlt es sich die Ecken abzurunden oder fertige Stanzteile zu nutzen.
 - Die ideale Verlegetemperatur liegt bei 18 bis 25 °C, Anti-Rutschbeläge sollten nicht über Risse, Fugen, beschädigte Lackschichten oder Rost geklebt werden. Bei porösen oder kritischen Untergründen empfehlen wir die Anwendung einer Grundierung.
 - Das Produkt ist nicht für den permanenten Einsatz im Außenbereich oder für permanente Nässe konzipiert. Zur Reinigungnutzen Sie bitte keine Scheuermittel, keine starken Lösemittel bzw. stark alkalisch oder saure Reinigungsmittel.

Verlegehinweise : Die Klebenut der Treppenkantenprofile trocken, staub- und fettfrei machen (Richtlinien f. Selbstklebeprodukte). Die Einlagen entsprechend der Profillänge ausrollen und vorschneiden. Schutzfolie nach und nach abziehen, dabei die Klebeseite nicht mit den Fingern berühren. Anschließend PVC-Einlage mit Andrückrolle fest anpressen. Der Kleber der PVC- Gleitschutzeinlage hat nach 24 Stunden seine volle Klebkraft erreicht. Die PVC-Gleitschutzeinlage beim Verlegen nicht dehnen. Den Überstand nicht abschneiden, da sich das Band auf die vorgeschchnittene Länge wieder zusammenzieht. Reinigungsmittel, die dem PVC Weichmacher entziehen bzw. den Kleber auflösen, sind nicht zu verwenden. Klebprobleme können mit Heißluft gelöst werden. Die Einlage 39x0,75 mm muss nach dem Abrollen angewärmt werden. Damit werden die inneren Spannungen beseitigt.