

technisches Datenblatt Einklebesockel 60x5,0 mm (381)

Herstellung : aus Aluminiumlegierung stranggepresst 6060T66
nach Werkzeug Nr.: 10625
DIN EN 573-3 Aluminiumlegierungen

Farbgebung : eloxiert silberfarbig E6/EV1
E6/C31 edelstahlfarbig
pulverbeschichtung nach RAL K1
auf Anfrage Alu pressblank

Vormateriallängen : 2,5 m

Versandlänge Fertigware: 2,5 m

Ausführungen : selbstklebend zur Wand hin, gebohrt, ungebohrt

Bohrlöcher : Nach DIN 74 Form A für Senk-Holzschrauben nach DIN 95/97 u. DIN 7995

Lochabstände : 2,5 m - 470 mm 6 Löcher
Endabstände - 60 mm

Andere Längen und Bohrbilder auf Anfrage

Zeichnung :



Anwendungsgebiete : Als Sockelübergang vom Fussboden zu Wandflächen
Innenräume aller Bereiche incl. Feuchträume mit zusätzlicher
Fugendichtung

Hinweise : Zur Lagzeitabsicherung bei selbstklebenden Profilen ist der punktuelle Einsatz von geeignetem Montagekleber zu empfehlen.
Das Selbstklebeband kann bei Klebproblemen mit Heißluft reaktiviert werden
An ungeraden Wänden sollte die Sockelleiste vor Verklebung etwas beigebogen oder fixiert werden bis der Montagekleber ausgehärtet ist.
Um auf langen Fluren ein gerades Erscheinungsbild zu erhalten, sind die Sockel gerade aufzukleben und die Spaltmaße zwischen Wand, Boden und Sockel zu verfugen.