



**Bezeichnung :** Treppenkante INOX PROTECT  
35 x 63 x 1,5 mm

**Profilnummer :** 395

**Herstellung :** auf Proflieranlage gefertigtes Winkelprofil aus Edelstahl 1,5 mm, Mat.-Nr. 1.4301 V2A, V4A Chlor- und Seewasserbeständig auf Anfrage

**Farbgebung :** matt gebürstet

**Vormateriallängen :** 3,0 m ; 2,5 m

**Versandlängen Fertigware :** 1,0 m ; 2,5 m ; 3,0 m ; andere Längen auf Anfrage

**Bohlöcher :** Befestigungsschenkel mit Senkbohrung Kernloch 5,5mm Senkung 7,5 mm für Spanplattenschraube 3,5mm, ungebohrt auf Anfrage

**Lochabstände :** 1,0 m -> 175 mm 6 Bohrungen  
2,69 m -> 175 mm 16 Bohrungen

Andere Bohrbilder auf Anfrage

**Anwendungsgebiete :**

- Vorzugsweise Innentreppe aller Bereiche und überdachte Aussentreppe
- Objektgeeignet für „high traffic“
- Absätze, Podeste, Bühnen
- Einsatzrichtlinien für Edelstahl sind zu beachten Hinweise dazu unter [www.Edelstahl-Rostfrei.de](http://www.Edelstahl-Rostfrei.de)
- Rutschhemmende Einlagen 375 / 487

**Hinweise :** Das Profil sollte auf geradem und tragfähigem Untergrund verschraubt und/oder verklebt werden.  
Bei Verklebung sind die Hinweise des Klebstoffherstellers zu beachten.  
Verlegung erfolgt i.d. Regel nachträglich  
Für bündige Verlegung von Profil und Belag werden auch Alu-Unterlegstreifen, im gleichen Raster gebohrt, angeboten.  
Profil + Unterlegstreifen sollten verklebt werden.

**Notizen :**