



Bezeichnung : Treppenkante INOX PROTECT
45 x 63 x 1,5 mm

Profilnummer : 396

Herstellung : auf Proflieranlage gefertigtes Winkelprofil aus Edelstahl 1,5 mm, Mat.-Nr. 1.4301 V2A, V4A Chlor- und Seewasserbeständig auf Anfrage

Farbgebung : matt gebürstet

Vormateriallängen : 3,0 m ; 2,5 m

Versandlängen Fertigware : 1,0 m ; 2,5 m ; 3,0 m ; andere Längen auf Anfrage

Bohlöcher : Befestigungsschenkel mit Senkbohrung Kernloch 5,5mm Senkung 7,5 mm für Spanplattenschraube 3,5mm, ungebohrt auf Anfrage

Lochabstände : 1,0 m -> 175 mm 6 Bohrungen
2,69 m -> 175 mm 16 Bohrungen

Andere Bohrbilder auf Anfrage

Anwendungsgebiete :

- Vorzugsweise Innentreppe aller Bereiche und überdachte Aussentreppe
- Objektgeeignet für „high traffic“
- Absätze, Podeste, Bühnen
- Einsatzrichtlinien für Edelstahl sind zu beachten Hinweise dazu unter www.Edelstahl-Rostfrei.de
- Rutschhemmende Einlagen 375 / 487

Hinweise : Das Profil sollte auf geradem und tragfähigem Untergrund verschraubt und/oder verklebt werden.
Bei Verklebung sind die Hinweise des Klebstoffherstellers zu beachten.
Verlegung erfolgt i.d. Regel nachträglich
Für bündige Verlegung von Profil und Belag werden auch Alu-Unterlegstreifen, im gleichen Raster gebohrt, angeboten.
Profil + Unterlegstreifen sollten verklebt werden.

Notizen :