

technisches Datenblatt Flachsockelleisten

Herstellung : aus Tafelblechen 1250x2500 / 1500x3000 mm
Edelstahl matt gebürstet mit Schutzfolie oder Aluminium
MATNR: 1430.1 V2A oder Aluminium ALMg3
auf Tafelschere geschnitten und entgratet
Angebote erfolgen nach Anfrage
Fertigung Auftragsbezogen zum Teil auch Lagerware

Materialstärken : 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 mm

Ausführungen : ohne Kantung
als Blechstreifen gelocht im Abstand von 35 cm oder ungelocht

Fig. 1



Höhen können vorgegeben werden

auch als Säulenring im Radius gebogen bis Blechstärke 3,0 mm

Eckausbildungen : Profile können auf Gehrung gesägt werden
der Winkel muss genau angegeben werden damit die Ecke exact
gestoßen werden kann
Die Länge der Profilstücken kann vorgegeben werden
Vorherfertigte Ecken werden ebenfalls angeboten
Für Endabschlüsse steht silberf. Silikon z. Verf.

Pulverbeschichtung : in RAL-Farben auf Anfrage

Montage: Profile werden mit Edelstahl-Senkkopfschrauben verschraubt
alternativ kann mit Montagekleber für nichtsaugende
Untergründe gearbeitet werden (z.B. "Fix All" 22245-3).
Die Sockelleiste ist bei ungeradem Wandverlauf
vorher durch leichtes bebiegen anzupassen.
Ein zurückfedern ist zu vermeiden
ansonsten ist bis zum Aushärten des Klebers abzustützen.