



Bezeichnung : Treppenکante Edelstahl
23 x 25 x 3,5 mm

Profilnummer : 438

Herstellung : aus Winkeln gezogen
Mat.-Nr. 1.4404 V4A, Riffelung wird gezogen

Farbgebung : Ziehblank

Vormateriallängen : 5,0 m

Versandlängen Fertigware : 1,0 m ; 2,5 m ; andere Längen auf Anfrage

Bohlöcher : Befestigungsschenkel mit Senkbohrung Kernloch 5,5 mm Senkung 7,5 mm
für Spanplattenschraube 3,5 mm, ungebohrt auf Anfrage

Lochabstände : 1,0 m -> 175 mm 6 Bohrungen
2,5 m -> 152 mm 15 Bohrungen

Andere Bohrbilder auf Anfrage

Anwendungsgebiete :

- Vorzugsweise Innentrepfen aller Bereiche und überdachte Aussentrepfen
- Absätze, Podeste, Bühnen
- für extreme Belastungen (z.B. Stadion, Bahnhof, Kaufhaus)
- Einsatzrichtlinien für V4A sind zu beachten Hinweise dazu unter www.Edelstahl-Rostfrei.de

Hinweise : Das Profil kann auch auf schlechtem Untergrund verschraubt und/oder verklebt werden.
Verlegung erfolgt i.d. Regel bündig mit Belag oder Beschichtung
Mit angefaseter Kante ist auch eine Montage auf dem Bodenbelag möglich
Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Notizen :