



Bezeichnung : Treppenkante Doppelleinschub
25 x 35 x 3 mm

Profilnummer : 491

Herstellung : aus Aluminiumlegierung stranggepresst
AW6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)
DIN EN 573-3 Aluminiumlegierungen

Farbgebung : eloxiert silberfarbig E6/EV1, goldfarbig E6/gold,
E6/bronze hell, E6/bronze dunkel/C34

auf Anfrage: Alu pressblank, andere Eloxalfarben

Vormateriallängen : 3,04 m ; 2,74 m

Versandlängen Fertigware : 1,0 m ; 2,69 m ; andere Längen auf Anfrage

Ausführung : mittig gebohrt auf beiden Schenkeln, ungebohrt auf Anfrage

Bohrlöcher : Nach DIN 74 Form A für Senk-Holzschrauben nach DIN 95/97 u. DIN 7995

Lochabstände : 1,0 m -> 218 mm 5 Bohrungen
2,69 m -> 183 mm 15 Bohrungen

Endabstand = 60 mm

Andere Bohrbilder auf Anfrage

Anwendungsgebiete :

- Als Abschluss- und Treppenkante bei gleichzeitigem senkrechtem Einschub
- Treppen aller Bereiche
- Absätze, Podeste, Bühnen, Wandecken

Hinweise : Das Profil sollte auf geradem und tragfähigen Untergrund verschraubt und oder verklebt werden (bei hoher Belastung beides). Bodenbeläge werden eingeschoben.
Es empfiehlt sich vor Belagsverlegung anzuspachteln.
Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Notizen :