


**Bezeichnung :** Wandprofil Außenecke  
3 mm

**Profilnummer :** 511



**Herstellung :** aus Aluminiumlegierung stranggepresst EN AW6060 T66  
DIN EN 573-3 Aluminiumlegierungen

**Farbgebung :** eloxiert silberfarbig E6/EV1,  
Edelstahlfarbig eloxiert  
pulverbeschichtet n. RAL

**Vormateriallängen :** 2,74 m

**Versandlängen Fertigware :** 2,69 m ; andere Längen auf Anfrage

**Befestigungsvariante :**

- ungebohrt
- gestanzt

**Anwendungsgebiete :**

- als Innen- oder Außenecke im Wandbereich im gesamten Objekt- und Privatbereich
- zum Anarbeiten von 2 mm und 3 mm Belägen

**Hinweise :** Das Profil sollte auf geradem und tragfähigem Untergrund verklebt/ eingespachtelt werden. Ggf. sind Richtlinien des Klebstoffherstellers zu beachten. Kontakt zum Untergrund muss zu 100% gegeben sein. Hohlstellen unbedingt vermeiden. Belag wird bündig gegen die senkrechte Stoßkante gearbeitet. Wölbungsstoßkante und Belag bilden eine Ebene, besser Wölbungs-kante liegen minimal darunter. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

**Notizen :**