


Bezeichnung : Wandprofil Innenecke
3 mm

Profilnummer : 512

Herstellung : aus Aluminiumlegierung stranggepresst EN AW6060 T66
DIN EN 573-3 Aluminiumlegierungen



Farbgebung : eloxiert silberfarbig E6/EV1,
Edelstahlfarbig eloxiert
pulverbeschichtet n. RAL

Vormateriallängen : 2,74 m

Versandlängen Fertigware : 2,69 m ; andere Längen auf Anfrage

Befestigungsvariante :

- ungebohrt
- gestanzt

Anwendungsgebiete :

- als Innen- oder Außenecke im Wandbereich im gesamten Objekt- und Privatbereich
- zum Anarbeiten von 2 mm und 3 mm Belägen

Hinweise : Das Profil sollte auf geradem und tragfähigem Untergrund verklebt/ eingespachtelt werden. Ggf. sind Richtlinien des Klebstoffherstellers zu beachten. Kontakt zum Untergrund muss zu 100% gegeben sein. Hohlstellen unbedingt vermeiden. Belag wird bündig gegen die senkrechte Stoßkante gearbeitet. Wölbungsstoßkante und Belag bilden eine Ebene, besser Wölbungs-kante liegen minimal darunter. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Notizen :