



**Bezeichnung :** Eckprofil glatt  
30 x 40 x 3 mm

**Profilnummer :** 521

**Herstellung :** aus Aluminiumlegierung stranggepresst  
AW6060 T66 (AlMgSi 0,5 F22)  
DIN EN 573-3 Aluminiumlegierungen

**Farbgebung :** silberfarbig E6/EV1

auf Anfrage: Alu pressblank, andere Eloxalfarben

**Vormateriallängen :** 3,04 m ; 2,74 m

**Versandlängen Fertigware :** 1,0 m ; 2,69 m ; andere Längen auf Anfrage

**Ausführung :** mittig gebohrt, ungebohrt auf Anfrage

**Bohrlöcher :** Nach DIN 74 Form A für Senk-Holzschrauben nach DIN 95/97 u. DIN 7995

**Lochabstände :** 1,0 m -> 218 mm 5 Bohrungen  
2,69 m -> 183 mm 15 Bohrungen

Endabstand = 60 mm

Andere Bohrbilder auf Anfrage

**Anwendungsgebiete :**

- Treppen aller Bereiche
- Absätze, Podeste, Bühnen, Wandecken

**Hinweise :** Das Profil sollte auf geradem und tragfähigem Untergrund verschraubt und oder verklebt werden ( bei hoher Belastung beides ). Beläge werden gegen die Stoßkante gearbeitet und sollten mit der Sichtfläche eine Ebene bilden. Es empfiehlt sich vor Belagsverlegung anzuspachteln. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

**Notizen :**